HUB USB 2.0
4 Ports




It

- Pienamente compatibile con le specifiche USB versioni 1.1 e 2.0
- Velocità fino a 480Mbps
- Controller HUB USB con microprocessore proprietario integrati su singolo chip
- Supporta 4 porte downstream in modalità bus-powered e self-powered
- Lo stabilizzatore a 3.3V (incorporato) permette una singola tensione di funzionamento a 5V, con conseguente diminuzione di consumo generale
- Alimenta dispositivi USB di vario genere, fornendo tensione fino a 500mA su ogni porta
- Plug&Play
- Design sottile e dimensioni ridotte, con indicatori LED colorati
- Per gli utenti di Windows98SE, inserire il CD e installare il driver
- Compatibile con Win98SE/ME/2000/XP, Linux 2.4 o sup. / MacOS 10.1 o sup. **e WINDOWS VISTA**


En

- Fully compliant with the Universal Serial Bus specification version 1.1/2.0
- Full speed to 480 Mbps
- Single chip integrated USB hub controller with embedded proprietary processor
- Support four bus-powered/self-powered downstream ports
- Built-in 3.3V voltage regulator allows single 5V operating voltage, resulting in reduced overall system cost
- Provides up to 500mA current to each port which is sufficient for diverse devices
- Plug&Play
- Super streamline & mini size with colour LEDs
- For Windows 98/SE insert the CD and install the driver inside
- Black aluminium case
- Compatible with Win98SE/ME/2000/XP, Linux 2.4 or above / MacOS 10.1 or above **and WINDOWS VISTA**


Fr

- Entièrement compatible avec les versions USB 1.1/2.0
- Vitesse jusqu'à 480Mbps
- Contrôleur HUB USB avec microprocesseur intégré sur un seul chip
- Supporte 4 ports downstream soit en modalité bus-powered(sans source d'alimentation) ou en modalité self-powered (avec source d'alimentation)
- Le circuit de régulation de tension à 3.3V (incorporé) permet une seule tension de fonctionnement à 5V, par suite la consommation de courant est inférieur.
- Alimentation de dispositives USB de genres différents et fournit tension à chaque port jusqu'à 500mA
- Plug&Play
- Design subtil et dimensions réduites avec voyants DEL colorés
- Pour les utilisateurs qui utilisent le système d'exploitation Windows98SE, insérez le CD-Rom et installez les drivers
- Systèmes d'exploitation supportés: Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Linux 2.4 ou plus / MAC OS 10.1 ou plus **et WINDOWS VISTA**




Es

- Completamente compatible con las versiones USB 1.1 y 2.0
- Velocidad de hasta 480Mbps
- Controlador HUB USB con microprocesador integrado en un chip sólo
- Soporta 4 puertos downstream sea en posición bus-powered (sin fuente de alimentación) sea en posición self-powered con fuente de alimentación.
- El regulador automático de voltaje a 3.3V (incorporado) permete una sóla tensión de lámpara de 5V, en consecuencia el consumo general se reduce
- Alimentación de dispositivos USB de tipo diferente, proporcionando tensión a cada puerto hasta 500mA
- Plug&Play
- Diseño sutil y dimensiones reducidas, con indicadores LED colorados
- Para los usuarios que utilizan el sistema operativo Windows98SE, inerire il CD e installare il driver
- Sistemas operativos soportados: Windows 98/98SE/ME/2000/XP Linux 2.4 o más / MAC OS 10.1 o más **y WINDOWS VISTA**



CN100HUB4PUSB

Panoramica
Product overview
Panoramique général
Descripción general

Panoramica
Product overview
Panoramique général
Descripción general

CN100HUB4PUSB

USB 2.0 HUB
4 ports

PC

USB cable

Cameras

iPODs

Printers

Mouse&Keyboard



Conitech Srl
Via delle Margherite, 126 | 04011 - Aprilia (LT)
Tel. (+39) 06.92014471 | Fax (+39) 06.92012163
Per contattare l'Assistenza tecnica scrivete a: **supporto@conitech.it**